



## Die perfekte Lösung für:

- Shopping-Center
- Einzelhandel
- Banken
- Veranstalter
- Hotels/Restaurants
- Dienstleister

## LionDATA Digitaler Kundenstopper

Der LionDATA Digitale Kundenstopper DKS43 ist ein 43" TFT LED- Bildschirm für autonome Anwendungen als Informations-, Kontroll- und Wegeleitsystem. Per Content Management Software (CMS) werden zentral aus der Ferne und über das Internet die Botschaften für den Betrachter auf den Bildschirm übermittelt.

## Plug & Play – überall einsatzbereit

Der LionDATA Digitale Kundenstopper DKS43 verfügt über ein stabiles Metallgehäuse und ist für den 24/7 Betrieb geeignet. Der Bildschirm ist mit einer Standard Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> ausgestattet und somit auch für einen höheren Lichteinfall ausgelegt. Das System ist äußerst flexibel in seiner Platzierung und wird dadurch zu einem echten Hingucker.

“ original LionDATA –  
the experts in visualisation

- ▶ 1080p (1080 x 1920 Pixel) Auflösung
- ▶ Netzwerkverbindung: WIFI/RJ45
- ▶ Optional 3G
- ▶ 24/7 Betrieb
- ▶ Fernbedienbar durch CMS



<b>Modell/Art.-Nr.</b>	DKS43
<b>CPU</b>	Quadcore Cortex-A17, 1.8 GHz
<b>Interner Speicher</b>	8 GB Flash
<b>Arbeitsspeicher</b>	2 GB DDR3
<b>Stromversorgung</b>	AC 100-240 V
<b>Netzwerk-Anschlüsse</b>	1 x RJ45 Gigabit
<b>Netzwerkverbindung</b>	LAN/WIFI, Built-in 802.11B/G/N, optional 3G WCDMA
<b>HDMI In</b>	1
<b>SD Card</b>	1
<b>USB</b>	2 x USB 2.0
<b>Bildschirmauflösung</b>	1920 x 1080 (1080p Full HD), 16:9
<b>Bildschirmgrößen</b>	43" TFT LCD
<b>Helligkeit</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	1200:1
<b>Media Formate und Kodierung</b>	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB, BMP/PNG/GIF/JPEG
<b>Audio</b>	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
<b>Betriebssystem</b>	Android 7.1
<b>Anbringung/Aufstellung</b>	Wandmontage oder Kiosk-System
<b>Umgebungsbedingungen</b>	0°-50° Celsius, Luftfeuchtigkeit 0-90% nicht kondensierend
<b>Betriebsdauer</b>	24/7
<b>Material/Farbe</b>	High-quality Industrie-Metallgehäuse, Weiß
<b>Abmessungen (H x B x T)</b>	1467 x 607 x 38 mm
<b>Gewicht</b>	1.800 g
<b>Zertifikate</b>	CE/FCC/RoHS
<b>Garantie</b>	Optional bis zu 5 Jahren möglich